

Spara vatten med REGASPAR® flödesbegränsare. REGASPAR® minskar kostnaderna för vatten och uppvärmning med bibehållen komfort. Sil i antikalk, ABS plast eller rostfritt stål. Ventilerna kan erhållas i flera olika flöden. I texterna anges ventilens standardflöde.

		Förp	Kr/St
	Regaspar® för tvättställ, utv 24x1mm, 6 l/min, sil i kalkavvisande ABS plast, flöde: 1.7, 2.5, 3, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 l/min Art: TP-AER24FL06 € 0,67	10	26,00
	Regaspar® för kök, inv 22x1 mm, 8 l/min, sil i kalkavvisande ABS plast, flöde: 1.7, 2.5, 3, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 l/min Art: TP-AER22FL08 € 0,69	10	26,00
	Insats Regaspar®, 24x1mm/22x1mm, 6 alt 8 l/min, sil i kalkavvisande ABS plast, flöde: 1.7, 2.5, 3, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 l/min Art: TP-INS2224FL06 Art: TP-INSINS2224FL08	10 10	18,00 18,00
	Regaspar® för dusch, inv x utv 1/2", 10 alt 12 l/min, flöde: 4, 6, 8, 10, 12, 15 l/min Art: TP-RIDFLU15-10 Art: TP-RIDFLU15-12	10 10	55,00 55,00
	Stråldelare exkl. luftinblandning, för t.ex. sjukhus, utv 24x1mm, sil i kalkavvisande ABS plast Art: TP-ROT24MB	10	20,00
	Stråldelare exkl. luftinblandning för t.ex. sjukhus, inv 22x1mm, sil i kalkavvisande ABS plast. Art: TP-ROT22F	10	20,00
	Stråldelare exkl. luftinblandning för lågt tryck, utv 24x1mm, sil i kalkavvisande ABS plast. Art: TP-ROT24F	10	20,00
	Stråldelare exkl. luftinblandning, för lågt tryck, inv 22x1mm, sil i kalkavvisande ABS plast Art: TP-ROT22FBP	10	21,00
	Stråldelare exkl. luftinblandning, helt i ABS plast, extra tunn, utv 24x1mm, 6 l/min, sil i ABS plast Art: TP-RABS24MB	10	18,00
	Stråldelare exkl. luftinblandning, sil helt i ABS plast, extra hög, utv 28x1mm. Art: TP-RABS28M	10	24,00
	Reglerventil, konstant flöde, 0,5 – 6 bar, flöde: 4, 6, 8, 10, 12, 15 l/min Art: TP-CART	10	16,00

**Leveransvillkor:** Fritt från vårt lager i Göteborg, inkl. emballage, exkl. moms.  
Vi reserverar oss för kursförändringar.  
För order under SEK 1500:- debiteras 50:- exp. avg.