

**Flowfix slang med flödesregulator**

Flexfix inloppsslang med inbyggd flödesregulator ger ett konstant flöde oavsett tryck. För installationer som kräver stabila flöden eller där man önskar minska vattenförbrukningen.

Slang inv dia 8, innerslang i mjuk pex, yttre fläta i rostfritt stål, kopplingar i förnicklad mässing, inkl gummipackning. Går att få i olika längder.

Art nr	Längd mm	L/Min	Ansl	Kr/st
MRG804X06	400	6	inv R10x M10x1	43,00
MRG804X08	400	8	inv R10x M10x1	43,00
MRG804X10	400	10	inv R10x M10x1	43,00
MRG804X06	400	6	inv R15x M10x1	49,00
MRG804X08	400	8	inv R15x M10x1	49,00
MRG804X10	400	10	inv R15x M10x1	49,00

**Flexstop med backventil**

Flexstop inloppsslang med inbyggd backventil förhindrar retur av vattnet i slang. Backventilen Monteras i kopplingen. Slang dia 8x12, innerslang i mjuk pex, fläta i rostfritt stål, kopplingar i förnicklad mässing, inkl gummipackning.

Art nr	Ansl	Kr/st
MRG804XBV	inv R10 x M10x1	48,00

**Flex twist slang med ledad koppling**

Flex twist inloppsslang förhindrar söndervidna slangar genom den praktiska leden i kopplingen. Innerslang i EPDM, utvändig fläta i rostfritt stål alt i nylon, yttre transparent och uv resistent hölje. Dia 6 mm inv. Typgodkänd och WRAS godkänd. Kopplingar i förkromad mässing.

Art nr	Typ	Kr/st
MRG-2389	Nylonfläta 1500mm x inv kon twist R15 x M15 x 1utv	89,00

Andra längder kan erhållas. Övriga kopplingar som kan erhållas:



Ansl	Ansl	Ansl	Ansl
inv kon R15	M15 x 1	R10 utv led	R15 utv, led, vinkel
inv R10	M15 x 1 led	R15 utv	
inv R15	utv R10	R15 utv led	