

Inlopps- och utloppsslangar för vatten



Slangen som kopplar det mesta
snabbt, flexibelt och servicevänligt!

Vibraflex och Modulflex®

Vibrationsdämpande slangar som ersätter kopparrör och förkortar arbetstiden väsentligt. Underlättar vid svåra krökar och trånga utrymmen vid installation av pumpar, värmepumpar, pannor, expansionskärl, stora tvätt- och diskmaskiner mm. Omflätning i galvaniserat stål. Kan även levereras med omflätning i rostfritt stål samt i andra längder och utföranden. Innerslang som standard i EPDM men kan även levereras i butyl.

Art nr, priser mm - se separat prislista

Vibraflex



Tekniska data:

Max temp:	90°C
Max tryck:	dia 20-32: 10 bar
Inv. dia (mm):	15, 20, 25, 32, 40, 50
Längder:	400 - 1500 mm som standard
Kopplingar:	mässing R15, R20, R25, R32, R40, R50
	I = plant säte, löpande mutter, inv. inv gänga
	IV = plant säte, löpande mutter, inv. inv gänga, vinkel
	U = fast utv gänga
Packningar:	Fiber (alt EPDM)

Modulflex®



Teknisk data:

Max temp:	90°C
Max tryck:	10 bar
Inv. dia (mm):	15,20,25
Längder:	400 - 1500 mm
Kopplingar:	mässing, slätände 15,22,28 mm

Isolering

Regaflexslangar kan, på begäran, även levereras med en böjlig och smidig värmeisolering av Armaflex. Isoleringen monteras på slangens, där den pressas fast i var ände på slanghylsan, så att en effektiv vattentätighet mot den omgivande luften uppnås. På så sätt undviks risken för kondens innanför isoleringen och därmed också korrosion på slangens metallhölje. Ringar i plast eller stål och kopplingar i mässing.



Combiflex®/Nylflex®/Flexonox

Kopplar snabbt och lätt samt är flexibel och smidig. För installation av diskmaskiner, tvättmaskiner, dryckesautomater, duschkabiner mm. Omflätning i galvaniserat stål - Combiflex® - eller nylon - Nylflex® - med kopplingar i förnicklad mässing. Kan även levereras med omflätning i rostfritt stål - Flexonox - samt i andra längder och utföranden. Innerslang som standard i EPDM. Levereras butiksförpackad i plastpåse med handtag, men kan även levereras i bulk. Typgodkänd.

Art nr, priser mm - se separat prislista

Teknisk data:

Max temp: 100°C
 Max tryck: 10 bar
 Inv. dia (mm): 8
 Längder: 0,5 - 4m som standard
 Kopplingar: förnicklad mässing
 R15, R20
 I = inv. gänga, plant säte, löpande mutter
 IV = inv. gänga, vinkel, plant säte, löpande mutter
 Packningar: EPDM (alt fiber)



Kitflex®

Ersätter helt kopparrör och förkortar arbetstiden väsentligt vid installation av bl a WC, duschkabiner, bide´ tvättstall, dryckesautomater mm. Omflätning i rostfritt stål. Kan levereras i andra längder och utföranden. Innerslang som standard i EPDM. Förpackade parvis i plastpåse, men kan även levereras i bulk.



Teknisk data:
 Max temp: 100°C
 Max tryck: 10 bar
 Inv. dia (mm): 8
 Längder: 200 - 1500 mm som standard
 Kopplingar: förnicklad mässing
 R15 stand
 I = inv. gänga, plant säte, löpande mutter
 IV = inv. gänga, plant säte, löpande mutter,
 vinkel. Kan även levereras med
 andra
 kopplingar, t ex utv 10x1 mm, slätände 10 alt
 12mm, klämringkoppling, R10 mfl
 Packningar: EPDM (alt fiber)



Hydropex och Flexpex

Flexibel slang i mjuk pex, för blandare, WC, duschkabiner, dryckesautomater, disk- och tvättmaskiner mm. Fläta i rostfritt stål, koppling i förnicklad mässing, gummipackningar alt fiber. Livsmedelsgodkända.

Förpackad i påse. På begäran kan andra längder och kopplingar levereras.
Art nr, pris mm se separat prislista.

Hydropex

Längd 500 - 4000 mm. Kopplingar standard inv R15 och R20, vinkel eller rak alt utvändig, förpackad i påse alt bulk.

Flexpex

Längd 200 - 1500 mm. Levereras parvis i påse alt bulk. Kopplingar standard inv R15. Finns även inv vinkel, slätände 10 alt 12 mm, utv 10x1, klämringsskoppling.



Teknisk data

Dia, inv x utv (mm)	8X13
Normalt flöde vid 3 bar (L/min)	18
Min böjradie (mm)	22
Max arbetstryck (bar)	10
Max temp	90°C
Dricksvatten	ja
Livsmedelsanvändning	ja
Innerdiameter (mm) koppling	4,7

Regapex och Kitpex

Pålitlig styv pexslang, exkl fläta, för blandare, duschkabiner, dryckesautomater, disk- och tvättmaskiner mm.
Typgodkänd. Som standard dia 6x10mm. På begäran kan andra längder och kopplingar erhållas.
Art nr, pris mm se separat prislista

Regapex

Pexslang exkl fläta med kopplingar i förnicklad mässing, gummipackningar alt fiber.
Levereras i plastpåse alt bulk. Finns i längder 500 - 4000 mm. Kopplingar inv R15, R20, rak eller vinkel alt utv.

Kitpex

Pexslang exkl fläta med kopplingar i förnicklad mässing, gummipackningar alt fiber.
Levereras parvis i plastpåse alt bulk. Finns i längder 200 - 1500 mm. Kopplingar inv R15 rak som standard, finns även med inv R10, vinkel, slätände 10 alt 12mm, utv 10x1 mm, klämringsskoppling.



Teknisk data

Dia inv x utv (mm)	6x10
Normalt flöde vid 3 bar (L/min)	19
Min böjradie (mm)	60
Max arbetstryck (bar)	10
Max temp	90°C
Dricksvatten	ja
Livsmedelsanvändning	ja
Innerdiameter (mm) koppling	4,7