

Euroflex industrislangar, för vatten, olja, bensen, tryckluft, färgsprutning, växtfett, växtolja, vin, gas, damm, mjöl, kemikalier, syror mm.



PLASSO plastslang för vattentankar, max 20°C

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1448		4x2	12	100	9,70
OH1467		4x2	12	100	9,70
OH1423		4x2	12	100	9,70



NITRO tilloppsslang för kallvatten, max 25°C, för disk- och tvättmaskiner, inv. svart, utv. grå.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1700	3/8"	10 x 3,5	30	40	22,00
OH1701	1/2"	10 x 3,5	30	40	25,00



EPO tilloppsslang i EPDM, kallt och varmt vatten, max 100°C, för disk- och tvättmaskiner, mycket åldersbeständig och spricksäker, med specialinlägg, inv. svart, utv. grå.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1352	3/8"	10 x 3	20	40	33,00
OH1350	1/2"	10 x 3,5	20	40	42,00



EVUC aqvloppsslang i gummi, max 90°C, för disk- och tvättmaskiner, grå

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1327	3/4"	19 x 3,5		40	33,00
OH1340	7/8"	22 x 4		40	46,00



BOJ, slangböj, max 90°C, grå

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1328	3/4"			320	42,00



SUPER slang i PVC-nitrilgummi för vatten, utv. slät yta, inv. svart, nätförstärkt, mycket flexibel i kyla

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1121	1/2"		8	40	14,00
OH1122	3/4"		8	40	24,00
OH1123	1"		8	40	33,00



HPB slang för vatten, inv. svart, utv. rödräfflad

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1170	1/2"		8	40	21,00
OH1171	3/4"		8	40	35,00
OH1172	1"		8	40	På begäran

GARANT slang för vatten, 5 års garanti, utv. gul våglinje på svart bakgrund



Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1141	1/2"		30	40	207,00
OH1142	3/4"		25	40	324,00
OH1143	1"		20	40	476,00



RUBBO högtrycksslang I gummi för vatten, 5 års garanti, -30°C +100°C, lång livslängd mot vittring, mycket flexibel.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1131	1/2"	13x4	20	40	122,00
OH1132	3/4"	19x5	20	40	164,00
OH1133	1"	25x6	20	40	196,00



AQUA-FLEX slang i gummi för vatten, 15 års garanti, utv. gul slät yta, inv. svart, hygienisk, smutsavstötande, nätförstärkt, mycket flexibel, ålders och vittringsbeständig, lämplig i industrin, sporthallar, trädgårdar.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1280	1/2"		15	20	15,00
OH1281	1/2"		15	30	15,00
OH1282	1/2"		15	50	15,00
OH1283	3/4"		15	50	25,00
OH1284	1"		15	50	37,00



GRUNO slang för vatten, flätförstärkt, inv. och utv. oljebeständig, elastisk även vid låga temperaturer, utv. grön

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1254	1/2"		8	20	10,00
OH1255	1/2"		8	30	10,00
OH1251	1/2"		8	50	10,00
OH1252	3/4"		8	50	17,00

KONDENSO slang i PVC för kondens vid avluftning, avfuktning för torktumlare, svetsgasutsug, helt korrosions- och förruttningsssäker, mycket flexibel, kan tryckas ihop 20%, hygienisk, 0°C - 85°C.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1056		102		6	44,00
OH1058*		102		6	44,00

* = flamsäker enl. DIN4102



ALUFLEX slang för luftkonditionering i aluminium/polyester/aluminium, med stålspiral, -20°C +80°C, utdragbar.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1061		102		10	93,00



PESO sug- och tryckslang i PVC för alla områden inom industrin, för bevattning, veck- och vacuumsäker, 0°C - 60°C, gul alt. grön.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1403	3/4"	19	7	50	34,00
OH1404	1"	25	7	50	38,00
OH1405	1 1/4"	32	6	25	48,00
OH1406	1 1/2"	38	6	25	60,00
OH1407	2"	50	5	25	91,00



GELBO gummislang för hetvatten, max 100°C

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1152	1 1/2"	32x6	10	40	382,00



TRIX gummislang för vatten, inv. svart, utv. svart/röd, helt utan porer, -40°C +120°C.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1101	1/2"		15	40	91,00
OH1102	3/4"		15	40	159,00
OH1103	1"		15	40	207,00




OLO gummislang för olja och bensin (moped slang) svart.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1366		16 x 3,5		40	55,00

KLARA slang i PVC, utan flätförstärkning, för olja, bensin och lut, endast för tekniska ändamål, transparent, -20°C +60°C.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1427	1/4"	6x2	9	50	11,00
OH1430	1/4"	8x2	7,2	50	11,00
OH1431	1/4"	9x2	6,5	50	12,00

OH1432	3/8"	10x2	6	50	13,00
OH1434	3/8"	12x2	5,2	50	15,00
OH1419	1/2"	13x2	4,8	50	16,00
OH1436	1/2"	13x3	6,7	50	26,00
OH1437	5/8"	16x2	4	50	22,00
OH1438	3/4"	19x4	6,3	50	47,00
OH1420	7/8"	22x3	4,3	50	38,00
OH1439	1"	25x4,5	5,5	25	63,00
OH1440	1"	30x4,5	4,7	25	81,00
OH1441	1 1/4"	32x5	4,9	25	91,00
OH1443	1 1/2"	40x5	4	25	115,00



STARKO slang i PVC, flätförstärkt, mycket flexibel, vecksäker, för olja och bensen, -20°C+60°C.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1453	1/4"	6x3	18	50	15,00
OH1454	1/4"	8x3	20	50	16,00
OH1455	1/4"	9x3	18	50	22,00
OH1456	3/8"	10x3	15	50	22,00
OH1457	1/2"	13x3,5	10	50	28,00
OH1458	5/8"	16x4	10	50	43,00
OH1459	3/4"	19x4	8	50	44,00
OH1460	1"	25x4,5	6	50	62,00
OH1461	1 1/4"	32x5	9	25	106,00
OH1462	1 1/2"	38x5	8	25	120,00
OH1463	2"	50x5	6	25	173,00

BENZO slang i gummi för olja och bensen, -40°C +100°C, inv. NBR, utv. CR, svart.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1569	3/8"	9x3,5	13	50	93,00
OH1570	1/2"	13x3,5	13	50	112,00
OH1571	5/8"	16x3,5	13	50	137,00
OH1572	3/4"	19x3,5	13	50	192,00



DIS slang i PVC för oljetankar för fyllning av het- och dieselolja, -20°C +70°C, transparent

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1414	5/8"	16x2		50	19,00
OH1415	5/8"	16x3		50	28,00

PRESSO slang i gummi för tryckluft, max 100°C, inv. slang i NK/SBR, utv. i SBR/EPDM

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1511	1/2"	13x5	12	40	65,00



ROBUSTA slang i gummi för svetsning, mycket robust, inv. i SBR, utv. i SBR/NR, -35°C +50°C, enl. DIN8541.

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1370	6x3,5		8	40	47,00
OH1369	6x3,5		8	40	18,00
OH1371	6x5		20	40	22,00
OH1372	9x3,5		8	40	22,00



TWIN slang i gummi för svetsning, enl. DIN8541, +20°C - +70°C, utv. blå för syra

Art.Nr.	Ansl.	Dia. mm	Bar	M/Rulle	Kr/m
OH1302		6x5		40	58,00

Leveransvilkor: Fritt vårt lager i Göteborg, inkl. emballage, exkl.moms
Vi reserverar oss för kursförändringar
Vid order under kr 1500:-, debiteras exp avg kr 50:-